

HUB XR MOBILE AVEC AUDIO



Connectez l'adaptateur à un périphérique hôte compatible. Le témoin LED s'allumera une fois connecté. Compatible avec les séries iPhone 15 et 16.



Insérez un appareil audio dans le port auxiliaire 3,5 mm. Prend en charge la prise audio 3,5 mm, l'audio 2.1 canaux et l'entrée microphone. Compatible avec les normes CTIA et OMTP et inclut une fonction de contrôle du volume.



Connectez un câble Thunderbolt 4, USB4 ou USB-C vers HDMI/DP au port USB-C. Prend en charge l'USB 3.0 à 10 Gbit/s, DP1.4 à 2 voies avec 8,1 Gbit/s par voie, DP1.2 à 4 voies pour iPhone 15 et 16, et le mode 4K@60Hz selon le périphérique hôte et l'écran.



Connectez un câble de charge USB-C à l'un des ports USB-C PD. Prend en charge l'USB 2.0, plug & play; PD3.1 SPR, avec une entrée maximale jusqu'à 100 W selon le périphérique hôte.

Remarque : Ce produit peut ne pas être compatible avec toutes les coques. L'épaisseur maximale prise en charge pour une coque est de 2,5 mm. Pour les coques dépassant cette épaisseur, la compatibilité n'est pas garantie.