

MOBILER XR-HUB MIT AUDIO



Schließen Sie den Adapter an ein kompatibles Host-Gerät an.
Die LED-Anzeige leuchtet auf, sobald die Verbindung hergestellt ist.
Kompatibel mit der iPhone 15- und 16-Serie.



Stecken Sie ein Audiogerät in den 3,5-mm-Aux-Anschluss. Unterstützt 3,5-mm-Audiobuchse, 2.1-Kanal-Audio und Mikrofoneingang. Unterstützt die CTIA- und OMTP-Standards und verfügt über eine Lautstärkeregelung.



Schließen Sie ein Thunderbolt 4-, USB4- oder USB-C-zu-HDMI/DP-Kabel an den USB-C-Anschluss an. Unterstützt USB 3.0 mit 10 Gbit/s, 2-Lane-DP1.4 mit 8,1 Gbit/s pro Lane, 4-Lane-DP1.2 für iPhone 15 und 16, und 4K@60Hz-Modus, je nach Host- und Bildschirmgerät.



Schließen Sie ein USB-C-Ladekabel an einen der USB-C PD-Anschlüsse an. Unterstützt USB 2.0, Plug & Play; PD3.1 SPR mit einer maximalen Eingangsleistung von bis zu 100 W, abhängig vom Host-Gerät.

Hinweis: Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit allen Hüllen kompatibel. Die maximal unterstützte Hüllendicke beträgt 2,5 mm. Bei Hüllen, die diese Dicke überschreiten, kann die Kompatibilität nicht garantiert werden.