

MOBILER XR-HUB MIT MICROSD



Schließen Sie den Adapter an ein kompatibles Host-Gerät an. Die LED-Anzeige leuchtet auf, sobald die Verbindung hergestellt ist.



Legen Sie eine UHS-I microSD-Karte in den Kartenleser-Steckplatz ein. Unterstützt UHS-I SDXC microSD-Karten.



Schließen Sie ein Thunderbolt 4-, USB4- oder USB-C-zu -HDMI/DP-Kabel an den USB-C-Anschluss an. Unterstützt USB 3.0 bei 10 Gbit/s, 2-lane DP1.4 mit 8,1 Gbit/s pro Lane, 4-lane DP1.2 für iPhone 15 und 16, und 4K@60Hz-Modus, abhängig vom Host-Gerät und Bildschirm.



Schließen Sie ein USB-C-Ladekabel an einen der USB-C-PD-Anschlüsse an. Unterstützt USB 2.0, Plug & Play; PD3.1 SPR, mit einer maximalen Eingangsleistung von bis zu 100 W, abhängig vom Host-Gerät.

Hinweis: Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit allen Hüllen kompatibel. Die maximal unterstützte Hüllendicke beträgt 2,5 mm. Bei Hüllen, die diese Dicke überschreiten, kann die Kompatibilität nicht garantiert werden.